

Двери и перегородки

Допустимые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
Раздвижные двери "Стандарт"*	до 3200	500-1500	до 100
Раздвижные двери "Эконом"*	до 2500	500-900	до 40
Раздвижные двери "Нова"*	до 2600	500-1500	до 80
Распашные двери "Стандарт"	до 2700	до 500	до 25
"4в1" Подвесная раздвижная перегородка*	до 3200	500-1200	до 60
"4в1" Складная перегородка (для пары створок)	до 3200	600-1200	до 40
"4в1" Распашная перегородка	до 3200	до 700	до 30
"4в1" Стационарная перегородка	до 3200	до 700	до 30
"4в1" Стационарная перегородка с профилем П (СКРУ0001)	до 3200	до 700	до 50

*Для раздвижных дверей и перегородок допустимое соотношение высоты к ширине – не более 4/1 (рекомендуемое – 3/1)

Гардеробная система

Максимально допустимые нагрузки на элементы системы

Несущий рельс	Длина 600 мм, 3 точки крепления**	195 кг
	Длина 1 200 мм, 6 точек крепления**	390 кг
	Длина 1 300 мм, 7 точек крепления**	455 кг
Направляющая настенная	Длина 1216 мм, 4 точки крепления**	260 кг
	Длина 2400 мм, 6 точек крепления**	390 кг
	Длина 2030 мм, 10 точек крепления**	650 кг

**Применяемые при монтаже метизы должны обеспечивать надёжное крепление элементов системы к стене.
Не рекомендуется использование саморезов размером менее 6*80мм, анкеров размером менее 6*60мм.

Наименование элемента системы	максимальная распределенная нагрузка	максимальная распределенная нагрузка при установке совместно со штангой
Вешало торцевое, хром	8 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 85мм	8 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 185мм	12 кг	-
Корзина мелкосетчатая, высота 285мм	15 кг	-
Кронштейн	20 кг	-
Комплект боковых креплений для шкафа	40 кг	-
Полка проволочная, длина 550мм	40 кг	25 кг
Полка проволочная, длина 607мм	40 кг	25 кг
Полка проволочная, длина 900мм	20 кг	15 кг
Полка проволочная, длина 1100мм	60 кг***	35 кг***
Полка проволочная, длина 1823мм	80 кг****	40 кг****
Полка-корзина проволочная, длина 550мм	40 кг	25 кг
Полка-корзина проволочная, длина 607мм	40 кг	25 кг
Штанга 25мм, хром, длина 600мм	15 кг	-
Штанга 25мм, хром, длина 1000мм	25 кг	-
Штанга 25мм, хром, длина 1200мм	25 кг***	-
Штанга 25мм, хром, длина 2000мм	40 кг****	-

*** при установке на 3 кронштейна **** при установке на 4 кронштейна

Стеллажная система

Допустимые размеры и нагрузки

Ширина секции между несущими профилями	до 1200мм
Глубина полок	до 600мм
Нагрузка на пару полкодержателей	до 25 кг
Нагрузка на штангу	до 10 кг/м